

# 규격서

품목명	모델명	단 위	제조원	수입원
가압중합기 (Polymerizing unit)	폴리매트 (Polymat)	1 Set	Reitel (독일)	(주)하이덴탈코리아 TEL : 02)779-8597 FAX : 02)778-7459

• 본 장비는 의료기기에 해당되지 않음

### • 사양 (Specifications)

- 크기 : W 330 x D 380 x H 330 mm
- 무게 : 22 kg
- 공급 전력 : 230 V / 50-60 Hz
- 최대 소비전력 : 1,100 W
- 탱크 내부 크기 : D 220 x H 190 mm
- 탱크 용량 : 7 리터
- 압력 : 0-6 bar
- 최대 온도 : 100 °C

### • 특징 (Features)

- Stainless steel 재질로 튼튼하고 견고하다.
- 교합기와 다수의 플라스크를 함께 중합할 수 있다.
- 충분한 내부 공간으로 교합기를 통째로 넣을 수 있다.
- 레진이나 매몰재를 최적의 상태로 중합 매몰한다.
- 시간(최대 120분), 중압온도, 압력을 조절 설정할 수 있다.
- 진행 상태를 디스플레이 화면으로 확인할 수 있다.
- 빠른 압력 상승, 방수 기능, 배출구 탭 장착, 세척 기능 장착

### • 구성품 (Components)

1. Polymat : 1set
2. 사용매뉴얼 : 1pc

### • 기타 (Remarks)

1. 장비는 계약 후 설치하며 장비 설치 후 사용자가 완전 숙지할 때까지 교육을 실시한다.
2. 제조자의 지시에 따른 정확한 사용법 준수에 한하여 무상 보증 기간은 1년으로 한다.

