

# 규격서

품목명	모델명	단 위	제조원	수입원
링퍼낸스 (Preheating Furnace )	레토매트 MG (Retomat MG)	1 Set	Reitel (독일)	(주)하이덴탈코리아 TEL : 02)779-8597 FAX : 02)778-7459

• 본 장비는 의료기기에 해당되지 않음

### • 사양 (Specifications)

- 크기 : W 450 x D 520 x H 570 mm
- 무게 : 48 kg
- 공급 전력 : 230V / 50-60 Hz
- 최대 소비전력 : 3000 kw
- 챔버 크기 : W 235 x D 260 x H 145+10 mm
- 챔버 용량 : 9.2 L

### • 특징 (Features)

- Stainless steel 재질로 튼튼하고 견고하다.
- Easy controller가 내장되어 설정된 온도를 장비 전원이 꺼질 때까지 유지한다.
- 디지털 화면창에 실제온도와 설정 온도가 표시된다.
- 챔버 내부 전면에서 열이 발생하기 때문에 온도 상승 속도가 빠르고 균일하게 가열된다.
- 분당 상승 온도는 최대 15 °C/min로 최대 1,150°C 까지 온도가 상승된다.
- 위쪽으로 열리는 스테인레스 스틸 도어로 작업이 용이하다.
- 가스 배출 집진기 (별매품)를 장착하면 유해한 증기를 정확히 내보낼 수 있다.

### • 구성품 (Components)

1. Retomat MG : 1set
2. 사용매뉴얼 : 1pc

\* 옵션(별도구매) : Retomat MG Castalyst

- 용도 : 링퍼낸스 가스 배출 집진기
- 크기 : W 460 x D 190 x H 520 mm



### • 기타 (Remarks)

1. 장비는 계약 후 설치하며 장비 설치 후 사용자가 완전 숙지할 때까지 교육을 실시한다.
2. 제조자의 지시에 따른 정확한 사용법 준수에 한하여 무상 보증 기간은 1년으로 한다.

