

# 규격서

품목명	모델명	단 위	제조원	수입원
신터링 퍼넌스 (Sintering Furnace)	신터로펜 300S (Sinterofen 300S)	1 Set	Zirkonzahn (이태리)	(주)하이덴탈코리아 TEL : 02)779-8597 FAX : 02)778-7459

• 본 장비는 의료기기에 해당되지 않음

• 사양 (Specifications)

- 크기 : W 540 x D 700 x H 440 mm
- 무게 : 81 kg
- 공급 전력 : 230 V / 50-60 Hz
- 소비 전력 : 2600 W
- 챔버 용량 / 크기 : 0,7 L / 750 x 1500 mm
- 최대 온도 : 1,350 °C
- 소결 시간 : 8 시간

• 특징 (Features)

- 고성능 배큘펌프가 내장되어 있어 쉽게 진공 상태를 만든다.
- 아르곤 가스 없이 소결이 가능하다.
- 대용량 연소 챔버로 한번에 약 50개의 코핑을 소결할 수 있다.
- 특수 신터링 홀더 XL 300S (특허 출원중)을 사용하며 풀아치 브릿지 2개 또는 bar 6개까지 한번에 소결할 수 있다.
- 퍼넌스 내부에 온도가 완벽히 공급되기 때문에 14-unit 수복물도 제작 가능하다.
- 쿨링 단계가 자동으로 조절된다.
- 4.3인치 칼라 터치스크린이 장착되어 소결 과정과 잔여 시간을 쉽게 확인할 수 있다.
- 모던한 디자인과 고품질의 전면 유리가 장착되어 있다.
- USB 포트를 통해 업데이트가 가능하다.

• 기타 (Remarks)

1. 장비는 계약 후 설치하며 장비 설치 후 사용자가 완전 숙지할 때까지 교육을 실시한다.
2. 제조자의 지시에 따른 정확한 사용법 준수에 한하여 무상 보증 기간은 1년으로 한다.

